

Характеристики продукции DE220 GC (50Гц)



Технические характеристики генераторных установок

Частота	50 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов	Не регулируется
Напряжение	380–415 В
Частота вращения	1500 об/мин
Рабочий цикл	Режим ожидания
Минимальная номинальная мощность	217кВА
Максимальная номинальная мощность	217кВА

Технические характеристики двигателя

Модель двигателя	C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра	105 мм
Ход поршня	135 мм
Рабочий объем	7 л
Степень сжатия	16.0:1
Воздухозабор	С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Топливная система	Рядный
Тип регулятора	Механические

Габаритные размеры генераторных установок

Длина — максимальная	3325 мм
----------------------	---------

Ширина — максимальная	1134 мм
Высота — максимальная	1666 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум)	1933 кг

DE220 GC (50Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

C7.1, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панели управления

GCCP 1.1

Кожух

Кожух Cat GC

Генератор

Стандартный генератор с рамой в сборе

Регулятор

Механический регулятор

Резервуар для хранения топлива

Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Воздух, охлаждение и выпуск

Глушитель кожуха

Общая информация

Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE220 GC (50Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

Сертификат соответствия

Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Вспомогательное напряжение питания

120 В

Требования к генератору

Нагреватель

Резервуар для хранения топлива

Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)

Предупреждение о высоком уровне топлива

Предупреждение о низком уровне топлива

Автоматическое отключение при низком уровне топлива

Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой

Управление генераторной установкой

Утечка на "массу"

Контакты без напряжения для общего сигнального устройства

Контакты без напряжения для запуска генераторной установки

Зарядное устройство

Встроенная в панель звуковая сигнализация

Замыкание на землю

Аварийный останов с помощью ключа

Устройство связи USB/RS485

Нагреватель охлаждающей жидкости

Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Аккумуляторная батарея

Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)

Автоматический выключатель

4-полюсный автоматический выключатель 200 А

4-полюсный автоматический выключатель 250 А

3-полюсный автоматический выключатель 630 А

3-полюсный автоматический выключатель 200 А

3-полюсный автоматический выключатель 250 А

4-полюсный автоматический выключатель 400 А

4-полюсный автоматический выключатель 630 А

Навесной замок для автоматического выключателя

Нейтральное заземление

Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе

Испытания и комплектация

Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Сертификаты, признанные во всем мире

Сертификат для СНГ